



Sonder-Gehäuse
GA 611-XX VL

Special housing
GA 611-XX VL

Boîtier spécial
GA 611-XX VL

Scatola speciale
GA 611-XX VL

Speciale behuizing
GA 611-XX VL

Specialkabinet
GA 611-XX VL

Specialkapsling
GA 611-XX VL

Speciální pouzdro
GA 611-X/X VL

Deutsch

Anwendung

Das Sonder-Gehäuse GA 611-X/X-VL ist speziell für die AP-Montage in Verbindung mit einer VL 611-X/1 ausgelegt. Die Anordnung der VL, die Sie bei der Bestellung festgelegt haben, kann nachträglich nicht mehr verändert werden.

Montage

1 Die Befestigung der VL erfolgt in den Ecken mit den Schrauben M4 x 10, die der VL beiliegen.

English

Application

Special housing GA 611-X/X-VL is designed specifically for surface mounting in conjunction with a VL 611-X/1. The VL configuration which you defined when placing your order cannot be subsequently changed.

Mounting

1 The VL is fastened in the corners using the screws M4 x 10 included with the VL.

Français

Application

Le boîtier spécial GA 611-X/X-VL a été spécialement conçu pour le montage en saillie en association avec une VL 611-X/1. La disposition de la VL, que vous avez définie à la commande, ne peut plus être modifiée par la suite.

Montage

1 La VL est fixée aux coins avec les vis M4 x 10 jointes.

Italiano

Impiego

La scatola speciale GA 611-X/X-VL è concepita appositamente per il montaggio a parete insieme ad un VL 611-X/1. La disposizione del VL stabilita al momento dell'ordinazione non può essere successivamente modificata.

Montaggio

1 Il fissaggio del VL avviene negli angoli con le viti M4 x 10 accluse al VL.

Nederlands

Toepassing

De speciale behuizing GA 611-X/X-VL is speciaal ontworpen voor de opbouwmontage in combinatie met een VL 611-X/1. De plaatsingsvolgorde van de VL, die u bij de bestelling hebt vastgelegd, kunt u achteraf niet meer veranderen.

Montage

1 De bevestiging van de VL gebeurt in de hoeken met behulp van de schroeven M4 x 10, die met de VL worden meegeleverd.

Dansk

Anvendelse

Specialkabinettet GA 611-X/X-VL er specielt beregnet for frembygningsmontage i forbindelse med VL 611-X/1. VL-opbygningen er beskrevet ved bestillingen og kan ikke ændres efterfølgende.

Montage

1 VL fastgøres i hjørnerne med skruerne M4 x 10, som følger med VL.

Svenska

Användning

Specialkapslingen GA 611-X/X-VL är speciellt utformad för utanpåliggande montage i kombination med en VL 611-X/1. Miljöarmaturens placering, såsom den angivits i beställningen, kan inte ändras i efterhand.

Montage

1 Miljöarmaturen sätts fast i hörnen med de medföljande skruvarna M4 x 10.

Česki

Použití

Speciální pouzdro GA 611-X/X-VL je určeno speciálně k montáži na omítku ve spojení s VL 611-X/1. Uspořádání VL, které jste stanovili při objednávce, nemůže být dodatečně změněno.

Montáž

1 Upevnění VL se provádí v rozích šrouby M4 x 10, které jsou k VL přiloženy.